

Ficha Técnica

MAX MATIZANTE

Descripción general

El Matizante MAX está diseñado para modificar el nivel de brillo de esmaltes. Su formulación garantiza una excelente estabilidad en estante y mezcla, una alta compatibilidad con los distintos componentes del sistema, permitiendo una incorporación rápida y uniforme.

Su composición facilita la aplicación, asegurando acabados mates o satinados, brindando una excelente uniformidad y óptima nivelación en el resultado final. Su desempeño contribuye a la obtención de superficies con apariencia homogénea.

Componentes del sistema

Matizante MAX	
Esmalte	
Catalizador y Reductor	Consultar la ficha técnica del esmalte a matizar

Relación de mezcla

Matizante MAX	1 parte **máximo**
Esmalte	1 parte
Catalizador y Reductor	Consultar la ficha técnica del esmalte a matizar

Se recomienda una dosificación máxima de 1:1 (Matizante MAX : Esmalte) dependiendo el esmalte a matizar. Considerar adicionalmente la proporción de los componentes del esmalte utilizado; para mayor detalle, **consultar la ficha técnica (TDS) correspondiente del producto base.**

Preparación de la superficie

METAL DESNUDO

- Lavar con agua y jabón.
- Elimine las áreas oxidadas utilizando lija No. 180.
- Limpie bien el metal desnudo con Thinner de limpieza Max.
- Acondicione el metal desnudo con preparador para metales Max.
- Limpie con un trapo limpio y seco, y aplique el primario recomendado siguiendo los lineamientos que Max recomienda.

PINTURA ANTERIOR O VIEJA

- Lave con agua y jabón.
- Asiente los bordes de la superficie con lija No. 400.
- Limpie la superficie a pintar con Presolv de Max.
- Aplique el primario recomendado siguiendo los lineamientos que Max recomienda.



Aplicación



Verificar la TDS del esmalte a matizar.

Limpieza

Lave el equipo de aplicación lo antes posible con thinner de limpieza de Max

Seguridad y Manejo



Antes de usar cualquier producto de Max, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados. Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.